





Prodotto in Nord America

SCHEDA TECNICA PELLET		
PARAMETRO	UNITÀ DI MISURA	VALORI Nord Flame
Diametro (D)	mm	6 (±1)
Contenuto idrico (M)	%tq	< 6
Ceneri (550°C)	%ss	< 0,5
Particelle fini	%tq	< 0,5
Additivi	%ss	assenti
Potere calorifico	kWh/kg	> 5 kW
Densità apparente (BD)	kg/m³	690
Temp. di fusione delle ceneri	°C	> 1450



Sacchetto da Kg 15



Controlli costanti dei requisiti chimici e fisici della materia prima e del prodotto finito, l'assenza di additivi, oltre al monitoraggio dei processi di produzione e della logistica sono la garanzia di un sistema trasparente che ci consente di offrire il più alto standard qualitativo.



Prodotto in Nord America con segatura di legno vergine proveniente da foreste certificate

Il pellet Nord Flame è prodotto con segatura purissima a base di abete rosso e bianco scortecciati, senza additivi e contaminanti in conformità ai principi di eco-sostenibilità definiti dal Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC).

Il PEFC è la tua garanzia che la materia prima legnosa utilizzata per produrre questo pellet deriva da foreste gestite in maniera sostenibile.

