



Sacchetto da Kg 15



SCHEDA TECNICA PELLETT FLAME	
MATERIA PRIMA	conifera
DIAMETRO	6 mm
POTERE CALORIFICO	≥ 4,9 kWh/kg
CONTENUTO ACQUA	≤ 10 %
DENSITÀ APPARENTE	600 ≤ BD ≤ 750 kg/m <sup>3</sup>
CENERI (550°C)	< 0,5 %
CONTENUTO PARTICELLE FINI	≤ 0,2 %
TEMPERATURA RAMMOLLIMENTO CENERI	≥ 1200 °C
ADDITIVI CHIMICI	assenti



DK 302

Prodotto con pure e selezionate segature vergini di conifera decorteciata dalle migliori realtà produttive del Nord Europa, pellet Flame coniuga le alte prestazioni garantite dalla certificazione di qualità EN-plus A1 con quotazioni di assoluto interesse. Il cappuccio impermeabile conferisce una più alta protezione ai bancali.

CONFEZIONAMENTO: n. 22 bancali da 72 sacchetti da 15 kg. cad. per un peso complessivo di 10,8 q.li a bancale (tot. bilico 23,76 ton.).  
MISURE BANCALE cm. 100 x cm. 120 (72 sacchi).